

4K対応 HDMI分配器 2/4/8出力タイプ

AVS-4K102 / AVS-4K104 / AVS-4K108 データシート


- 本製品は、4K/30p対応のHDMI接続用の分配器です。
入力側にイコライザ機能/出力側にエンファシス機能搭載。
HDCP(1.3)対応の為、HDMI端子搭載のブルーレイなどの、4K解像度(3840×2160)の映像と音声を劣化させることなく、分配することが可能です。

■ 概略仕様


項目	2分配器	4分配器	8分配器
型番	AVS-4K102	AVS-4K104	AVS-4K108
入力信号	HDMI 1系統 (Type A 19ピン)		
出力信号	HDMI 2系統 (Type A 19ピン)	HDMI 4系統 (Type A 19ピン)	HDMI 8系統 (Type A 19ピン)
アップデート	USB 1系統 (*専用端末以外は接続出来ません)		
HDMI	Ver 1.4 準拠		
HDCP	Rev 1.3 対応		
伝送レート/帯域	最大 3.4Gbps / 最大 340MHz		
カラースペース	RGB、YCbCr、xvYCC		
色深度	最大 12bit (RGB/4:4:4/4:2:2) 対応		
対応解像度	最大 3840 × 2160 (4K/30p)		
EDID	接続中の筐体表示数字の小さいポートを優先		
CEC	1番ポートのみ対応		非対応
電源電圧	DC5V/2A (専用ACアダプタ付属)		DC5V/3A (専用ACアダプタ付属)
消費電力	最大 3W	最大 5W	最大 10W
動作環境温度	0°C ~ 40°C		
動作環境湿度	20%RH ~ 80%RH (結露なきこと)		
保存環境温度	-20°C ~ 70°C		
保存環境湿度	20%RH ~ 80%RH (結露なきこと)		
外形寸法	W220mm × H27mm × D70mm		W320mm × H30mm × D104mm
	* 突起部を含まない		
本体質量	370g	380g	800g
RoHS	対応		

■ 外観図


【AVS-4K102】 前面



背面




【AVS-4K104】 前面



背面



【AVS-4K108】 前面



背面



本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更される事がありますので、ご了承下さい。